



Motoreduktor NORD SK 2282-AF-90S/4  
moc - 1,1 kW, obroty 22 obr/min;  
wał drążony Ø35mm;  
poziycja pracy H5;  
poziycja puszek I/I;  
koleierz B5 Ø250mm;

59	Tabliczka znamionowa duża	304	1	—		
54	Mieszadło ramowe		1	01ZP01M15		
53	Podparcie mieszadła		1	01ZP01M14		
52	Motoreduktor SK 2282-AF-90-S4 P=1,1 kW, n=22ob/min	304	1	wg opisu		
45	Odpowietznik fi 125		1	01ZP00M12		
37	Pieścień uszczel O 44,2x5,7	NBR	1	PN-64M-73093		
33	Odzutnik	POLIETYL EN	1	01ZP01M10		
		PE-1000				
31	Zęcze kpl. DN 20 DIN		2	kupno		
27	Uszczelnienie mieszadła		1	01ZP01M08		
22	Zęcze kpl DN 50 DIN		1	kupno		
20	Zawór LKB 2 DN50 z rączką	304	1	Alfa Laval		
18	Uszczelka DN 50 DIN	304	2	kupno		
15	Głowica myjąca DN20 (na tunię Ø22)	304	2	A2-1 Hake 50% otworów		
12	Wież z kratką bezpieczeństwa		1	01ZP00M11		
6	Ucho 1	304	2	01ZP01M05		
Nr.	Nazwa	Materiał	Ilość	Numer części	Proedlms	Masa

<b>obram</b>		Firma zleceniodawca <b>GIZAKI</b>		Nazwa przedmiotu Zbiornik pośredni przed suszarnią rozpyłową 1 m3	
	Rysunek	WA	WB	WT	Materiał
Data	2013-12-12				Numer rysunku
Podpis	inż. Pysko				01ZP01M00-DTR
Szczegółowe EWIDENTORPOULENTZawazKzlonk posredni 1m3 28P1501ZP01M00.0kw					Proedlms
					A1
					Artukuz
					1
					Podzakika
					423,398 Kg